



Evidenční číslo prohlášení: 1974

Počet vyhotovení: 2

Číslo vyhotovení: 1

PROHLÁŠENÍ O ZABUDOVÁNÍ NEÚPLNÉHO STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ

a)	Výrobce (dovozce): <i>obchodní jméno</i> <i>sídlo</i> <i>IČ/DIČ</i>	OSTROJ a.s. Opava, Těšínská 1586/66 45193681 / CZ45193681
b)	Identifikační údaje výrobku: - <i>název</i> - <i>typ / značka / model *</i> - <i>výrobní číslo série (pokud existuje)</i> - <i>hlavní technická data</i> *u dovozu identifikační údaje výrobce	DOPRAVNÍK PÁSOVÝ Dopravník pásový pro přepravu hliníkových výkovků v automatické kovací lince 62512-00 62512-00-001 1 550 kg
c)	Popis a určení funkce výrobku a podmínky pro použití, které musí být respektovány:" Jedná se o dopravníkový systém, který je sestaven z kovové konstrukce, modulárního pásu, elektromotoru s převodovkou a dvěma plechovými tunely. Zařízení je určeno pro výkovky a robotické zakládání a odebírání. Konce dopravníku nejsou přizpůsobeny pro odebírání člověkem. Dopravník pásový je dodáván v provedení Dopravník pásový pro přepravu hliníkových výkovků v automatické kovací lince 62512-00. Dopravník je sestaven z ocelových nosných profilů, tunelů, sestavy pohonu, spojovacího materiálu a z modulárního pásu. Základní rozměry jsou uvedené na sestavném výkrese. Jednotlivé díly dopravníku jsou patrné ze SND. O pohon dopravníku se stará sestava AC motoru a převodovky. S dopravním pásem je spojen pomocí hnací hřídele s modulárovými koly. Určené používání a zakázané používání - Dopravník pásový je určen výhradně pro přepravu výkovků a robotické zakládání a odebírání - , přičemž k pohybu předmětů po dopravníku slouží elektrický pohon. - Maximální dopravní rychlost je do 12 m/min. - Na dopravníku smí být dopravován pouze ten materiál, pro který jsou dopravník určen. - Po ustavení dopravníku musí být provedeno jeho ukotvení k podlaze, případně stroji. - Maximální teplota přepravovaného materiálu je 80°C. - Dopravník pásový je určen pro provoz v normálním prostředí, ve vnitřních prostorách a při teplotě okolí od 5 °C do 45 °C, nesmí být vystaveny účinkům vody, deště, sněhu a mrazu. - Je zakázáno používat dopravník pro přepravu osob. - Je zakázáno překračovat povolené zatížení dopravníku! Zatížení na dopravník nesmí přesáhnout 800 kg ; 25kg/mt. - Je zakázáno dopravník jakkoli upravovat bez souhlasu výrobce a používat neodsouhlasené náhradní díly. - Dopravník není určen k přenosu jiných sil než od dopravovaného předmětu, nesmí být namáhán vibracemi, bočními silami, např. nárazy cizích předmětů. Další údaje, popis funkce výrobku a podmínky pro zabudování a používání jsou uvedeny v Návodu k montáži NM 62512-00/2024.	
d)	Seznam harmonizovaných norem použitých při posuzování shody se základními požadavky: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES ze dne 17. května 2006 o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES (přepracované znění) (Text s významem pro EHP). EN ISO 12100	

e)	Seznam dalších technických norem a předpisů: • Nařízení vlády č. 176/2008 Sb., směrnice pro stroje a strojní zařízení 2006/42/ES, • Nařízení vlády č. 117/2016 Sb., směrnice o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodání na trh • Nařízení vlády č. 118/2016 Sb., směrnice o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh.
f)	Posuzovatel shody se základními požadavky: 1. - jméno a/nebo obchodní jméno OSTROJ a.s. - sídlo Těšínská 1586/66, Opava, 746 41 CZ - identifikační číslo 45193681 - číslo a datum nálezů o výrobku (vzorku): Technická zpráva TZ 62512-00/2024 ze dne 07.09.2024
g)	Osoba pověřená kompletací technické dokumentace: Ing. Jan Beněk OSTROJ a.s., Těšínská 1586/66, Opava, 746 41
h)	Osoba oprávněná k vypracování prohlášení o zabudování: Ing. Tomáš Kopecký OSTROJ a.s., Těšínská 1586/66, Opava, 746 41
i)	Zvolený postup posuzování shody se základními požadavky: podle článku 13 Směrnice 2006/42/ES
j)	Prohlášení výrobce: Výrobce prohlašuje, že: - výrobek splňuje všechny základní požadavky předpisů uvedených v bodě d). - pro výrobek byla vypracována technická dokumentace podle přílohy VII části B Směrnice 2006/42/ES. - byla přijata opatření, kterými je zabezpečena shoda všech výrobků tohoto typu uváděných na trh s technickou dokumentací. - Prohlašujeme, že zařízení je při určeném použití uvedeném v NM 62512-00/2024 bezpečné. Ve výrobě jsou přijata a prováděna opatření v souladu s požadavky normy ISO 9001:2015, která zabezpečují shodu všech neúplných strojních zařízení uváděných na trh s technickou dokumentací a základními požadavky. - Neúplné strojní zařízení nesmí být uvedeno do provozu, dokud nebude vydáno prohlášení o shodě úplného strojního zařízení, do něhož má být zabudováno v souladu s ustanoveními nařízení vlády číslo 176/2008 Sb., (odpovídá směrnici 2006/42/ES).
k)	V Opavě dne 09.09.2024  Ing. Tomáš Kopecký (Osoba pověřená vypracováním prohlášení o zabudování)  Martin Čmiel Ředitel Divize důlní a průmyslové technologie (Osoba zmocněná k podpisu za výrobce)